

Materasso Serie GL1IM

Rivestimento

Il rivestimento è fisso non sfoderabile, è ignifugo e tutto trapuntato:

- Tessuto Antifiamma, composto da filato di Modacrlico (filato resistente al fuoco) 70% – filato di poliestere 30%, lavorazione jacquard;
- Barriera Tekna FR Flam Retardant, Viscosa 70% e Poliestere 30% - Tessuto interno ad alta grammatura come maggior protezione al fuoco;
- Imbottitura Antiallergica 300 gr/mq, Spessore 2 cm;
- Spunbond PP 30 gr/mq.

La fascia perimetrale è tutta trapuntata completa di quattro maniglie cucite (due per lato).



Dimensioni

Il materasso è omologato, in tutte le dimensioni sia in larghezza che in lunghezza; inoltre è stato omologato con tre spessori diversi:

- 18 cm – Spessore del massello interno h: 15 cm;
- 20 cm – Spessore del massello interno h: 17 cm;
- 22 cm. – Spessore del massello interno h: 20 cm.

Anima Interna

- Massello di Poliuretano Espanso dens. 35 kg/m³ – per spessori 18-20 cm
- Massello di Poliuretano Espanso dens. 35 kg/m³ h: 17 cm - completo di water lily 25 kg/m³ h: 4 cm – per spessore h: 22 cm.



Optional

La cerniera ad Unione permette di utilizzare due Materassi singoli in configurazione matrimoniale.



